

Hydrofast® ARS 302



应用	Hydrofast® ARS 302 能适用于所有的印刷机型和润版系统
特点	是用于低酒精印刷的可靠标准产品
异丙醇	5 - 7 %
水的质量	碳酸氢盐 含量 < 200 毫克/升, 软水
剂量	2 - 3%
PH 值	4.8 - 5.3 取决于水的质量和添加剂的剂量
密度	1.07(±0.02) kg 千克/升
特性	<ul style="list-style-type: none"> • 亲水添加剂能使印刷机停机后快速启动并且无需上胶。即使在生产运转中印刷版面也能保持清洁。 • 含表面活性剂, 能快速调整水墨平衡。只需简单的润版调整就可得到亮艳的印品。 • 通过低的供水量获得亮艳的印刷品。
注意事项	当配制润版液的时候, 先把添加剂加入水中, 然后再按需用加入异丙醇, 否则可能引起不相容。
包装	VT13 003D 01FP Hydrofast® ARS 302 - 12 千克 VT13 003D 01J1 Hydrofast® ARS 302 - 25 千克 VT13 003D 01NE Hydrofast® ARS 302 - 200 千克

日期: 2003年1月7日

我们的技术资料是用于向客户提供信息和建议。以上的真实结论是由经验和实验室测试取得的。然而, 在特定的具体应用中, 这种适用性往往受多种超出我们控制的因素影响。因此, 我们的建议不能作为我们的保证, 客户应自己衡量本油墨是否适合其应用要求。

产品名字后加®表示这是 BASF 印刷系统有限公司的注册商标。

BASF 印刷材料有限公司
 Sieglestraße 25
 70469 斯图加特 - 费尔巴哈
 德国
 Tel. +49 (0)711/9816-0
 Fax +49 (0)711/9816-700

BASF