

石利洛印材有限公司

物質安全資料單 (MSDS)

物質安全資料單編號：SDS-04009

一. 物質名稱和公司資料

物質名稱：SPG-6000, SPM-3000, SPR-7000 系列
物質功能：絲印油墨
公司名稱：石利洛印材有限公司
地址：香港沙田安耀街 2 號新都廣場 2 樓全層
緊急聯絡電話：852-26992118
緊急傳真電話：852-26019808

二. 物質成分資料

1. 物質組成：混合物	
2. 化學成分	成分百分比
丙稀酸乙稀聚合物	30-25 %
芳香類溶劑	35-18 %
酮類溶劑	16-11 %
酯類溶劑	8-12 %
醚類溶劑	4-6 %
色粉.助劑	7-28 %

三. 物質危害辨識資料

危害物質類別：易燃液體

四. 急救措施

吸入：立即離開現場到空氣流通好的場所，若吸入者停止呼吸，須立即進行人工呼吸，並到醫院就醫。

皮膚接觸：用肥皂水或清洗劑清洗，並徹底用清水清洗乾淨。

眼睛接觸：立即用清水或生理鹽水沖洗 20 分鐘，並立即到醫院就醫。

吞食：立即飲用足量清水，催吐後立即送到醫院就醫。

五. 滅火措施

燃燒性：易燃物

適用滅火器：泡沫和粉末滅火器，二氧化碳滅火器，沙土，對大火適用消防泡沫。

不適用滅火器：水

特殊勞防用品：防護眼鏡，口罩，手套和消防衣服

燃燒產品的危害：燃燒溫度時能分解產生有毒.刺激性的氣體或煙霧。

滅火程式：1.保護人員安全離開
2.使用滅火器滅火並搬離未燃物品

六. 洩露處理方法

個人防護：清理人員須佩帶防護眼鏡.口罩.手套和防護衣，避免與身體有直接接觸。

清理方法：盡可能將洩露液體收集在密閉容器內，用沙土.活性炭.碎棉布或其他惰性材料吸收殘液。

七. 操作及儲存

操作：1.工作人員應受工業安全知識培訓。

- 2.安裝消防系統和洩露應急處理設施，遠離火種.熱源，工作場所嚴禁吸煙。
- 3.工作場所要有易燃標識。
- 4.有接地裝置。
- 5.防止蒸汽洩漏到工作現場的空氣中。
- 6.避免與氧化劑接觸。
- 7.搬運時輕拿輕放。
- 8.倒空的容器可能殘留有害物。

儲存：1.儲存在陰涼.乾燥.通風良好的地方，遠離火種.熱源，倉溫不宜過高。

- 2.儲存裝置應用防火材料，保持容器密封。
- 3.禁止使用易產生火花的機械設備和工具。
- 4.儲存區應有應急處理設施和收容器。

八. 接觸控制/個人防護

工程控制：現場必須使用足夠排風量的通風設備加強通風。

呼吸防護：在通風不良的場所應佩帶防化學品口罩。

手部防護：使用 PE 或其他耐化學品手套。

眼睛防護：佩帶耐化學品的安全防護眼鏡。

皮膚和身體防護：使用 PE 或其他耐化學品保護用具或使用保護套。

九. 物理及化學性質

物理狀態：漿狀物質

外觀顏色：各種顏色

閃點：27°C

水溶性：不溶于水

十. 穩定性及化學反應

安全性：常溫下穩定

應避免之狀況：明火及發熱體

應避免之物質：避免與強氧化劑接觸。

十一. 毒性資料

1. 濺入眼睛或皮膚有刺激性。
2. 吞食對胃部和黏膜有刺激性。
3. 一般正常情況無大危害性。

十二. 生態資料

環境影響：物質廢棄會污染環境

十三. 廢棄方法

廢棄物應在控制狀態良好下進行廢棄和回收，並應交由合格或有許可證的機構回收。

十四. 運輸法規

國內運輸法規；汽車危險貨物運輸規則
包裝標誌：易燃

十五. 法規要求

《危險化學品安全管理條例》

十六. 其他資料

請致電本公司查詢更多資料。

本文所含資料是依據我們現有知識編寫，因此並不保證某些性質完全正確。接受本產品的收貨人，應有責任遵守現行法律和條例。

本物質安全資料單僅作參考作用